



**PLENZA FILMON — это больше, чем просто решение для монтажа, это решение, которое ждал рынок!**

Plenza Filmon - это универсальное монтажное решение, предназначенное для использования со всеми типами клея и материалов. Plenza Filmon подходит для профессиональной установки полиуретановых (PPF), виниловых (Vinyl), тонировочных пленок (Window Film), безопасен для любого типа клея (CDA, CDF, PS), обладает нейтральным уровнем pH. Состав быстро и легко смывается чистой водой, не оставляет пятна после высыхания. Минимальный расход концентрата «Filmon» экономит деньги по сравнению с другими марками. Основные преимущества:

- ★ Минимальный расход Filmon | 1л = до 200 литров готового продукта
- ★ Уникальная упаковка с мерным горлышком для кеги
- ★ Не выпадает осадка

#### Рекомендованные пропорции по элементам.

| № п/п | Элемент кузова                   | FILMON (мл/1л) |
|-------|----------------------------------|----------------|
| 1     | КАПОТ                            | 20             |
| 2     | КРЫЛО переднее                   | 15             |
| 3     | БАМПЕР передний                  | 10             |
| 4     | БАМПЕР задний                    | 10             |
| 5     | ДВЕРЬ                            | 10             |
| 6     | ЗЕРКАЛО                          | 0,5            |
| 7     | ФАРА до 75 см                    | 0,5            |
| 8     | ПТФ/ДХО                          | 0,5            |
| 9     | РАСШИРИТЕЛЬ                      | 10             |
| 10    | МОЛДИНГ НА ДВЕРИ                 | 10             |
| 11    | УГЛУБЛЕНИЕ ПОДРУЧКОЙ             | 0,5            |
| 12    | ГЛЯНЦЕВАЯ СТОЙКА на двери        | 5-10           |
| 13    | СТОЙКА У ЛОБ-ГОСТЕКЛА            | 10             |
| 14    | МОЛДИНГ У ЛОБ-ГО                 | 10             |
| 15    | ПОЛОСА НА КРЫШУ                  | 10             |
| 16    | ВНЕШНИЙ ПОРОГ                    | 10-15          |
| 17    | ВНУТРЕННИЙ ПОРОГ до 50 см.       | 5              |
| 18    | ЗАДНЕЕ КРЫЛО                     | 15             |
| 19    | КРЫШКА БАГАЖНИКА                 | 15-20          |
| 20    | КРЫША до 200см                   | 20             |
| 21    | ПОГРУЗОЧНАЯ ЗОНА                 | 5-10           |
| 22    | ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР                   | 5-10           |
| 23    | ЗАДНЯЯ ФАРА                      | 0,5            |
| 24    | РЕШЕТКА РАДИАТОРА                | 5              |
| 25    | САЛОНЫ                           | 5              |
| 26    | ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ГЛИНЫ И АВТОСКРАБА | 20-30          |

\* Дистиллированная вода t 18-22С температура пленки, воды и оклеенной поверхности должна быть одинаковой +-3 градуса.

\*\* Перед началом работы с подворотами, смойте мыльный раствор с края пленки чистой водой для достижения максимальной адгезии.

\*\*\* При повышении температуры свыше 23 градусов, рекомендуется увеличивать пропорции.

\*\*\*\* При изготовлении лубриканта, можно использовать обычную воду.